

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE ECKBERT


Die nützliche Eckablage für den Duschplatz




Technische Daten

Material:	Edelstahl gebürstet/ Edelstahl schwarz matt pulverlackbeschichtet
Stärke:	2 mm
Aufnahmelaschen:	4 Stück, 5 x 30 mm


BLANKE ECKBERT KASKA




BLANKE ECKBERT XL KASKA



BLANKE ECKBERT QUELL



BLANKE ECKBERT XL QUELL



Eigenschaften

BLANKE ECKBERT ist eine dünn-schichtige Ablage aus Edelstahl in unterschiedlichen Geometrien und Designlinien.

- > pflegeleicht
- > werkzeuglose Befestigung ohne Bohren
- > auch nachträglich verbaubar

Produktbeschreibung

BLANKE ECKBERT ist eine nützliche Eckablage für den modernen Duschplatz. Hier finden Shampoo- und Duschgel ihren Platz. Die Eckablagen aus robustem Edelstahl gibt es in unterschiedlichen Geometrien und schafft Ordnung z. B. in der Dusche. Es sind verschiedene Strukturen in der Ablageoberfläche ausgeschnitten, um stehendes Wasser zu vermeiden. Dadurch wird eine leichte Reinigung und Pflege der Ablage erreicht. Die Ablage kann nachträglich ohne Bohren in die Fuge eingesetzt werden. BLANKE ECKBERT ist in unterschiedlichen Designlinien zu erhalten.

Einsatzgebiete

BLANKE ECKBERT kann ohne Bohren im Fliesenbelag befestigt werden. Dazu wird der waagrechte Fugenraum zwischen zwei Fliesen verwendet. Eine nachträgliche Montage bei bestehenden Wandbelägen ist ebenfalls möglich. Auf der Ablage können Pflegeprodukte wie Shampoo, Duschgel etc. abgestellt werden. Die Eckablagen eignen sich auch in Bereichen außerhalb von Bädern bei befließten Wänden.

Verarbeitung

Die Eckablage wird mit den vorgesehenen Aufnahmelaschen in die Fugenkammer eingesteckt und ausgerichtet. Die an den Fliesen anstehende Kopfkante der Ablage wird von allen Seiten mit Silikon abgefügt. Es ist eine Fugenbreite von mind. 2 mm erforderlich. Bei bestehenden Belägen ist im Vorfeld die Fuge mit einem Oszillierer zu entfernen. In den freien Fugenbereich können dann die Aufnahmelaschen eingesteckt werden und nach Ausrichtung anschließend ringsum mit Silikon abgefügt werden.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.